



Istruzioni per il mantenimento

Parquet oliati

Queste istruzioni si riferiscono a pavimenti oliati naturali o bianchi.

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

Il parquet oliato è un prodotto delicato che necessita di manutenzione e cura soprattutto inizialmente, finché grazie ai trattamenti di manutenzione ordinaria. I pori del legno risultano chiusi, quindi il pavimento non sarà più soggetto a macchie.

Fasi del mantenimento

Rimuovere regolarmente polvere e impurità presenti sul pavimento spazzando con una scopa o con un aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno;

Pulire abitualmente ogni 10-15 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e **sapone naturale per pavimenti trattati ad olio**. Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare e espandere il legno. Non usare acqua senza sapone.

Periodicamente, in genere **ogni 6-8 mesi**, il pavimento deve essere "nutrito" con **una mano di olio di mantenimento** da stendere dopo aver pulito molto bene tutto il pavimento.

Consigli per il mantenimento

Pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno

Pulire il parquet nel senso di posa aiuta i detersivi a migliorare la loro efficacia e l'acqua a agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.

Utilizzare prodotti neutri

Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.

Prodotti da non utilizzare per pulire il parquet

Non utilizzare mai ammoniaca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia.

Utilizzare uno zerbino e feltri per i mobili

Posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno. La stessa funzione protettiva sarà garantita da feltri posizionati sotto mobili e sedie.

E' fortemente sconsigliato l'uso di macchine lava-asciuga sul parquet

Condizioni ambientali

Il legno per pavimenti è un materiale che necessita di cure appropriate affinché mantenga invariate nel tempo le sue qualità. In particolare l'umidità e la temperatura degli ambienti dove viene posato sono fattori di primaria importanza per la conservazione e per la manutenzione del pavimento stesso. Le condizioni ambientali ottimali dei locali dove il pavimento viene posato sono:

----- Temperatura 16-23° (a riscaldamento acceso)

----- Umidità relativa all'aria 45-65% (a riscaldamento acceso)

Al fine di mantenere l'umidità ambientale entro i valori ottimali, è buona norma aerare con regolarità il locale in cui il pavimento è stato posato durante il primo anno di posa. L'incremento o il decremento dell'umidità ambientale oltre tali valori, così come la temperatura troppo alta, possono comportare modificazioni come il rigonfiamento o il restringimento delle assi del pavimento. Tali modificazioni non possono essere ritenute conseguenza di difetti o vizi del materiale ma, anzi, sono dimostrazione della qualità del legno.

THEOREMA S.R.L.

CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MILANO TEL. 02 290 133 93 FAX 02 290 13016 THEOREMA@PRTHEOREMA.IT

CAPITALE SOCIALE 10.000,00 EURO C.F. E P.I. 03305990966