



## Istruzioni per il mantenimento

### Parquet verniciati e oliati UV

Per i pavimenti verniciati UV e oliati UV, occorre utilizzare detergenti appositi e cera rinvigoriscente o lucidante in caso di opacità del legno.

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto. Il parquet verniciato è un parquet di facile manutenzione: si pulisce con un panno morbido e umido e detergenti neutri.

### Fasi del mantenimento

**Rimuovere quotidianamente polvere e impurità** presenti sul pavimento spazzando con una scopa o con un aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno;

Pulire abitualmente ogni 10-15 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e detergente specifico. Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare e espandere il legno. Non usare acqua senza detergente.

**Periodicamente**, quando il pavimento appare opaco o spento, utilizzare una cera rinvigoriscente o autolucidante per parquet che aiuta a ripristinare o "nascondere" i piccoli graffi. **Nelle zone ad alto calpestio effettuare questo trattamento almeno una volta l'anno.**

### Consigli per il mantenimento

#### **Pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno**

Pulire il parquet nel senso di posa aiuta i detergenti a migliorare la loro efficacia e l'acqua a agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.

#### **Utilizzare prodotti neutri**

Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.

#### **Prodotti da non utilizzare per pulire il parquet**

Non utilizzare mai ammoniaca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia.

#### **Utilizzare uno zerbino e feltri per i mobili**

Posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno. La stessa funzione protettiva sarà garantita da feltri posizionati sotto mobili e sedie.

**E' fortemente sconsigliato l'uso di macchine lava-asciuga sul parquet**

### Condizioni ambientali

Il legno per pavimenti è un materiale che necessita di cure appropriate affinché mantenga invariate nel tempo le sue qualità. In particolare l'umidità e la temperatura degli ambienti dove viene posato sono fattori di primaria importanza per la conservazione e per la manutenzione del pavimento stesso. Le condizioni ambientali ottimali dei locali dove il pavimento viene posato sono:

----- Temperatura 16-23° (a riscaldamento acceso)

----- Umidità relativa all'aria 45-65% (a riscaldamento acceso)

Al fine di mantenere l'umidità ambientale entro i valori ottimali, è buona norma aerare con regolarità il locale in cui il pavimento è stato posato durante il primo anno di posa. L'incremento o il decremento dell'umidità ambientale oltre tali valori, così come la temperatura troppo alta, possono comportare modificazioni come il rigonfiamento o il restringimento delle assi del pavimento. Tali modificazioni non possono essere ritenute conseguenza di difetti o vizi del materiale ma, anzi, sono dimostrazione della qualità del legno.

THEOREMA S.R.L.

CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MILANO TEL. 02 290 133 93 FAX 02 290 13016 THEOREMA@PRTHEOREMA.IT

CAPITALE SOCIALE 10.000,00 EURO C.F. E P.I. 03305990966